

# MegTile

---

COLLECTION 21 | 22

**destinazione d'uso**



Pavimento



Rivestimento

**superficie**



Ingelivo



Spessore



Colorato  
in Massa



Tecnologia  
Digitale

**grado di scivolosità**



**variazione cromatica**



Monocromatico



Leggera



Marcata



Forte

DESTINAZIONE D'USO

**pavimenti**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| TIMBER            | 4   |
| DECK              | 8   |
| FOREST            | 12  |
| ARBOR             | 14  |
| LIGNUM            | 16  |
| NATURAL           | 18  |
| MARTE             | 20  |
| LE LASTRE - SLABS | 22  |
| SPLENDOR          | 36  |
| BRILL             | 42  |
| CITY              | 48  |
| SALENTO           | 54  |
| ESPACE            | 58  |
| METEOR            | 70  |
| GEO               | 78  |
| TERRAMARE         | 88  |
| STONE             | 92  |
| SOSTANZA          | 102 |
| NEW FACTORY       | 106 |
| EUROPA            | 110 |
| BLOK              | 114 |
| CEMENT            | 116 |
| MARMO             | 118 |
| URBAN             | 120 |
| DOLMEN            | 122 |
| ROCK STONE        | 124 |
| ETRUSCA           | 126 |
| LE PIETRE         | 128 |
| ELBA              | 129 |
| PIASENTINA        | 130 |
| SAXUM             | 131 |
| ISLAND            | 149 |

**rivestimenti**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ESPACE          | 64  |
| TERRAMARE       | 88  |
| SOSTANZA        | 102 |
| ATELIER         | 132 |
| TIVOLI          | 136 |
| RIFLESSI        | 138 |
| CASSERO         | 140 |
| TEXTURE         | 144 |
| CRISTAL         | 146 |
| VANITY          | 150 |
| PALLADIO        | 152 |
| BASIC           | 154 |
| CLASSIC         | 156 |
| LEGNI           | 158 |
| JESSICA         | 160 |
| PIETRA NATURALE | 161 |

ALFABETICO

**collezioni**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| ARBOR             | 14  |
| ATELIER           | 132 |
| BASIC             | 154 |
| BLOK              | 114 |
| BRILL             | 42  |
| CASSERO           | 140 |
| CEMENT            | 116 |
| CITY              | 48  |
| CLASSIC           | 156 |
| CRISTAL           | 146 |
| DECK              | 8   |
| DOLMEN            | 122 |
| ELBA              | 129 |
| ESPACE            | 58  |
| ETRUSCA           | 126 |
| EUROPA            | 110 |
| FOREST            | 12  |
| GEO               | 78  |
| ISLAND            | 149 |
| JESSICA           | 160 |
| LE LASTRE - SLABS | 22  |
| LE PIETRE         | 128 |
| LEGNI             | 158 |
| LIGNUM            | 16  |
| MARMO             | 118 |
| MARTE             | 20  |
| METEOR            | 70  |
| NATURAL           | 18  |
| NEW FACTORY       | 106 |
| PALLADIO          | 152 |
| PIASENTINA        | 130 |
| PIETRA NATURALE   | 161 |
| RIFLESSI          | 138 |
| ROCK STONE        | 124 |
| SALENTO           | 54  |
| SAXUM             | 131 |
| SOSTANZA          | 102 |
| SPLENDOR          | 36  |
| STONE             | 92  |
| TERRAMARE         | 88  |
| TEXTURE           | 144 |
| TIMBER            | 4   |
| TIVOLI            | 136 |
| URBAN             | 120 |
| VANITY            | 150 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| CARATTERISTICHE TECNICHE       | 162 |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA | 164 |
| LISTINO PREZZI                 | 167 |

# BLOK



BEIGE

## 30x60 | 60x60 gres porcellanato smaltato colorato in massa



**60x60** Blok White IN R9 **11**  
**60x60** Blok White SP 2 CM R11 **30**



**30x60** Blok White IN R9 **6**



**30x60** Blok White OUT Grip R11 **6**



**60x60** Blok Grey IN R9 **11**  
**60x60** Blok Grey SP 2 CM R11 **30**



**30x60** Blok Grey IN R9 **6**



**30x60** Blok Grey OUT Grip R11 **6**



**60x60** Blok Beige IN R9 **11**  
**60x60** Blok Beige SP 2 CM R11 **30**



**30x60** Blok Beige IN R9 **6**












**30x60** Blok Beige OUT Grip R11 **6**

| BLOK                        | PCS/BOX | MQ/BOX | KG/BOX | BOX/PALLET | MQ/PALLET | KG/PALLET |
|-----------------------------|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|
| 60x60 24"x24" FONDO         | 3       | 1,08   | 22,00  | 40         | 43,20     | 900,00    |
| 60x60 24"x24" FONDO SP 2 CM | 2       | 0,74   | 31,70  | 30         | 22,70     | 970,00    |
| 30x60 12"x24" FONDO         | 6       | 1,08   | 21,35  | 48         | 51,84     | 1045,00   |
| 30x60 12"x24" FONDO GRIP    | 6       | 1,08   | 21,35  | 48         | 51,84     | 1045,00   |








BLOK

- 
- 
- 
- 
- 
- 60x60 OUT
- 
- 
- 
- 
-

caratteristiche tecniche | technical features  
gres porcellanato | porcelain tile

| CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL FEATURE  | NORMA<br>NORM                        | VALORE RICHIESTO<br>REQUIRED STANDARD   | GRES PORCELLANATO<br>PORCELAIN TILE   |  |
|--|--------------------------------------|---|---|--|
|  <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION   | <b>UNI EN ISO 10545-3</b>            | ≤ 0,5%  | ≤ 0,5%  |  |
|  <b>RESISTENZA A FLESSIONE E MODULO DI ROTTURA</b><br>BENDING RESISTANCE AND BREAKING STRESS   | <b>UNI EN ISO 10545-4</b>            | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup><br><b>SPESSORE</b>   THICKNESS<br>≥ 7,5 mm : > 1300 N<br><b>SPESSORE</b>   THICKNESS<br>< 7,5 mm : > 700 N | <b>CONFORME</b><br>CORRESPONDING  |  |
|  <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE   | <b>UNI EN ISO 10545-12</b>           | NESSUNA ALTERAZIONE   NO ALTERATION   | <b>INGELIVO</b><br>FROST-RESISTANT  |  |
|  <b>DIMENSIONI</b><br>SIZES  | <b>UNI EN ISO 10545-2</b>            | <b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b><br>LENGHT AND WIDTH  | ± 0,6% MAX<br>± 2 mm  | <b>TOLLERANZE MINIME</b><br>LOW ALTERATION |
|  |                                      | <b>SPESSORE</b><br>THICKNESS  | ± 5% MAX<br>± 0,5 mm  |  |
|  |                                      | <b>RETTILINEITÀ SPIGOLI</b><br>EDGE STRAIGHTNESS  | ± 0,5% MAX<br>± 1,5 mm  |  |
|  |                                      | <b>ORTOGONALITÀ</b><br>ORTHOGONALITY  | ± 0,6% MAX<br>± 2 mm  |  |
|  |                                      | <b>PLANARITÀ</b><br>PLANARITY   | ± 0,5% MAX<br>± 2 mm  |  |
|  <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI)</b><br>ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)  | <b>UNI EN ISO 10545-7</b>            | COME DICHIARATO<br>AS STATED  | DA 2 A 5 IN BASE AL COLORE<br>FROM 2 TO 5,<br>ACCORDING TO COLOR                                |  |
|  <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>STAIN RESISTANCE  | <b>UNI EN ISO 10545-14</b>           | Min. 3  | <b>CONFORME</b><br>CORRESPONDING  |  |
|  <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA)</b><br>CHEMICAL RESISTANCE<br>(CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL) | <b>UNI EN ISO 10545-13</b>           | MINIMO GB<br>MINIMUM GB   | <b>CONFORME</b><br>CORRESPONDING  |  |
|  <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>THERMAL SHOCK RESISTANCE   | <b>ISO 10545-9</b>                   | METODO DI PROVA DISPONIBILE<br>TEST METHOD AVAILABLE  | <b>RESISTENTE</b><br>RESISTANT  |  |
|  <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b><br>SLIP RESISTANCE  | <b>METODO B.C.R.A.</b>               | D.M.i. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)  | <b>SU RICHIESTA IN BASE ALLA SUPERFICIE SCELTA</b><br>UPON REQUEST, ACCORDING TO CHOSEN SURFACE |  |
|  | <b>DIN 51130</b><br><b>DIN 51097</b> |   |   |  |


caratteristiche tecniche | technical features  
rivestimento | wall tile

| CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL FEATURE   | NORMA<br>NORM              | VALORE RICHIESTO<br>REQUIRED STANDARD  | RIVESTIMENTO<br>WALL TILE        |                                  |
|---|----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
|  <b>DIMENSIONI</b><br>SIZES  | <b>UNI EN ISO 10545-2</b>  | <b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b><br>LENGHT AND WIDTH   | ± 0,5%<br>± 2 mm                 | <b>CONFORME</b><br>CORRESPONDING |
|   |                            | <b>SPESSORE</b><br>THICKNESS   | ± 10%<br>± 0,5 mm                |                                  |
|   |                            | <b>RETTILINEITÀ SPIGOLI</b><br>EDGE STRAIGHTNESS   | ± 0,3%<br>± 1,5 mm               |                                  |
|   |                            | <b>ORTOGONALITÀ</b><br>ORTHOGONALITY   | ± 0,50%<br>± 2 mm                |                                  |
|   |                            | <b>PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO DEL LATO)</b><br>PLANENESS<br>(CURVATURE FROM SIDE'S MIDDLE)  | + 0,5% - 0,3%<br>+ 2 mm - 1,5 mm |                                  |
| <b>PLANARITÀ (SVERGOLAMENTO)</b><br>PLANENESS (TWIST))  | ± 0,5%<br>± 2 mm           |  |                                  |                                  |
|  <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION   | <b>UNI EN ISO 10545-3</b>  | > 10   | <b>CONFORME</b><br>CORRESPONDING |                                  |
|  <b>RESISTENZA A FLESSIONE E MODULO DI ROTTURA</b><br>BENDING RESISTANCE AND BREAKING STRESS   | <b>UNI EN ISO 10545-4</b>  | <b>SPESSORE</b>   THICKNESS<br>≥ 7,5 mm : > 600 N e 12 N\mm <sup>2</sup><br><b>SPESSORE</b>   THICKNESS<br>< 7,5 mm : > 200 N e 15 N\mm <sup>2</sup> | <b>CONFORME</b><br>CORRESPONDING |                                  |
|  <b>RESISTENZA AL CAVILLO</b><br>CRAZING RESISTANCE  | <b>UNI EN ISO 10545-11</b> | <b>RICHIESTA</b><br>REQUIRED   | <b>CONFORME</b><br>CORRESPONDING |                                  |
|  <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>THERMAL SHOCK RESISTANCE   | <b>UNI EN ISO 10545-9</b>  | NESSUNA ALTERAZIONE SE RICHIESTA<br>NO ALTERATION IF REQUESTED   | <b>CONFORME</b><br>CORRESPONDING |                                  |
|  <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA)</b><br>CHEMICAL RESISTANCE<br>(CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL) | <b>UNI EN ISO 10545-13</b> | MINIMO GB<br>MINIMUM GB  | <b>CONFORME</b><br>CORRESPONDING |                                  |
|  <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>STAIN RESISTANCE  | <b>UNI EN ISO 10545-14</b> | MINIMO CLASSE 3<br>MINIMUM CLASS 3   | <b>CONFORME</b><br>CORRESPONDING |                                  |



Meg Tile  
CATALOGO GENERALE

coordinamento marketing Meg Tile  
progetto G&CO Creatività Adattiva  
stampa Industria Grafica San Martino



MegTile erl

Via Valle D'Aosta 23  
41049 Sassuolo (MO) - Italia  
Tel. Fax. +39.0536.580543  
info@megtile.it  
**www.megtile.com**