

MegTile

COLLECTION 21 | 22

destinazione d'uso



Pavimento



Rivestimento

superficie



Ingelivo



Spessore



Colorato
in Massa



Tecnologia
Digitale

grado di scivolosità



variazione cromatica



Monocromatico



Leggera



Marcata



Forte

DESTINAZIONE D'USO

pavimenti

| | |
|-------------------|-----|
| TIMBER | 4 |
| DECK | 8 |
| FOREST | 12 |
| ARBOR | 14 |
| LIGNUM | 16 |
| NATURAL | 18 |
| MARTE | 20 |
| LE LASTRE - SLABS | 22 |
| SPLENDOR | 36 |
| BRILL | 42 |
| CITY | 48 |
| SALENTO | 54 |
| ESPACE | 58 |
| METEOR | 70 |
| GEO | 78 |
| TERRAMARE | 88 |
| STONE | 92 |
| SOSTANZA | 102 |
| NEW FACTORY | 106 |
| EUROPA | 110 |
| BLOK | 114 |
| CEMENT | 116 |
| MARMO | 118 |
| URBAN | 120 |
| DOLMEN | 122 |
| ROCK STONE | 124 |
| ETRUSCA | 126 |
| LE PIETRE | 128 |
| ELBA | 129 |
| PIASENTINA | 130 |
| SAXUM | 131 |
| ISLAND | 149 |

rivestimenti

| | |
|-----------------|-----|
| ESPACE | 64 |
| TERRAMARE | 88 |
| SOSTANZA | 102 |
| ATELIER | 132 |
| TIVOLI | 136 |
| RIFLESSI | 138 |
| CASSERO | 140 |
| TEXTURE | 144 |
| CRISTAL | 146 |
| VANITY | 150 |
| PALLADIO | 152 |
| BASIC | 154 |
| CLASSIC | 156 |
| LEGNI | 158 |
| JESSICA | 160 |
| PIETRA NATURALE | 161 |

ALFABETICO

collezioni

| | |
|-------------------|-----|
| ARBOR | 14 |
| ATELIER | 132 |
| BASIC | 154 |
| BLOK | 114 |
| BRILL | 42 |
| CASSERO | 140 |
| CEMENT | 116 |
| CITY | 48 |
| CLASSIC | 156 |
| CRISTAL | 146 |
| DECK | 8 |
| DOLMEN | 122 |
| ELBA | 129 |
| ESPACE | 58 |
| ETRUSCA | 126 |
| EUROPA | 110 |
| FOREST | 12 |
| GEO | 78 |
| ISLAND | 149 |
| JESSICA | 160 |
| LE LASTRE - SLABS | 22 |
| LE PIETRE | 128 |
| LEGNI | 158 |
| LIGNUM | 16 |
| MARMO | 118 |
| MARTE | 20 |
| METEOR | 70 |
| NATURAL | 18 |
| NEW FACTORY | 106 |
| PALLADIO | 152 |
| PIASENTINA | 130 |
| PIETRA NATURALE | 161 |
| RIFLESSI | 138 |
| ROCK STONE | 124 |
| SALENTO | 54 |
| SAXUM | 131 |
| SOSTANZA | 102 |
| SPLENDOR | 36 |
| STONE | 92 |
| TERRAMARE | 88 |
| TEXTURE | 144 |
| TIMBER | 4 |
| TIVOLI | 136 |
| URBAN | 120 |
| VANITY | 150 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| CARATTERISTICHE TECNICHE | 162 |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA | 164 |
| LISTINO PREZZI | 167 |

TIMBER



BIANCO



20x120 | 30x120
gres porcellanato smaltato



30x120 Timber Bianco rettificato **20**
20x120 Timber Bianco rettificato **20**



30x120 Timber Grigio rettificato **20**
20x120 Timber Grigio rettificato **20**




30x120 Timber Paglia rettificato **20**
20x120 Timber Paglia rettificato **20**




30x120 Timber Sabbia rettificato **20**
20x120 Timber Sabbia rettificato **20**

pezzi speciali disponibili in tutti i colori



6,3x120
Timber Battiscopa rettificato

012
pz/box 6












30x120x4
Gradino Costa Retta

020
pz/box 2








| TIMBER | PCS/BOX | MQ/BOX | KG/BOX | BOX/PALLET | MQ/PALLET | KG/PALLET |
|----------------------------------|---------|--------|--------|------------|-----------|-----------|
| 30x120 12"x48" FONDO RETTIFICATO | 4 | 1,44 | 32,70 | 18 | 25,92 | 608,00 |
| 20x120 8"x24" FONDO RETTIFICATO | 6 | 1,44 | 32,60 | 36 | 51,84 | 1194,00 |



caratteristiche tecniche | technical features
gres porcellanato | porcelain tile


| CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE | NORMA NORM | VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD | GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILE |
|--|--------------------------------------|---|---|
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
|  RESISTENZA A FLESSIONE E MODULO DI ROTTURA BENDING RESISTANCE AND BREAKING STRESS | UNI EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² SPESSORE THICKNESS ≥ 7,5 mm : > 1300 N SPESSORE THICKNESS < 7,5 mm : > 700 N | CONFORME CORRESPONDING |
|  RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-12 | NESSUNA ALTERAZIONE NO ALTERATION | INGELIVO FROST-RESISTANT |
|  DIMENSIONI SIZES | UNI EN ISO 10545-2 | LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH | ± 0,6% MAX ± 2 mm |
| | | SPESSORE THICKNESS | ± 5% MAX ± 0,5 mm |
| | | RETTILINEITÀ SPIGOLI EDGE STRAIGHTNESS | ± 0,5% MAX ± 1,5 mm |
| | | ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY | ± 0,6% MAX ± 2 mm |
| | | PLANARITÀ PLANARITY | ± 0,5% MAX ± 2 mm |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD) | UNI EN ISO 10545-7 | COME DICHIARATO AS STATED | DA 2 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 2 TO 5, ACCORDING TO COLOR |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-14 | Min. 3 | CONFORME CORRESPONDING |
|  RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA) CHEMICAL RESISTANCE (CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL) | UNI EN ISO 10545-13 | MINIMO GB MINIMUM GB | CONFORME CORRESPONDING |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | ISO 10545-9 | METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE | RESISTENTE RESISTANT |
|  RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE | METODO B.C.R.A. | D.M.i. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) | SU RICHIESTA IN BASE ALLA SUPERFICIE SCELTA UPON REQUEST, ACCORDING TO CHOSEN SURFACE |
| | DIN 51130 DIN 51097 | | |

caratteristiche tecniche | technical features
rivestimento | wall tile

| CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE | NORMA NORM | VALORE RICHIESTO REQUIRED STANDARD | RIVESTIMENTO WALL TILE |
|---|----------------------------|--|----------------------------------|
|  DIMENSIONI SIZES | UNI EN ISO 10545-2 | LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH | ± 0,5% ± 2 mm |
| | | SPESSORE THICKNESS | ± 10% ± 0,5 mm |
| | | RETTILINEITÀ SPIGOLI EDGE STRAIGHTNESS | ± 0,3% ± 1,5 mm |
| | | ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY | ± 0,50% ± 2 mm |
| | | PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO DEL LATO) PLANENESS (CURVATURE FROM SIDE'S MIDDLE) | + 0,5% - 0,3% + 2 mm - 1,5 mm |
| PLANARITÀ (SVERGOLAMENTO) PLANENESS (TWIST)) | ± 0,5% ± 2 mm | | CONFORME CORRESPONDING |
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545-3 | > 10 | CONFORME CORRESPONDING |
|  RESISTENZA A FLESSIONE E MODULO DI ROTTURA BENDING RESISTANCE AND BREAKING STRESS | UNI EN ISO 10545-4 | SPESSORE THICKNESS ≥ 7,5 mm : > 600 N e 12 N\mm ² SPESSORE THICKNESS < 7,5 mm : > 200 N e 15 N\mm ² | CONFORME CORRESPONDING |
|  RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-11 | RICHIESTA REQUIRED | CONFORME CORRESPONDING |
|  RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-9 | NESSUNA ALTERAZIONE SE RICHIESTA NO ALTERATION IF REQUESTED | CONFORME CORRESPONDING |
|  RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA) CHEMICAL RESISTANCE (CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOL) | UNI EN ISO 10545-13 | MINIMO GB MINIMUM GB | CONFORME CORRESPONDING |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE | UNI EN ISO 10545-14 | MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3 | CONFORME CORRESPONDING |

Meg Tile
CATALOGO GENERALE

coordinamento marketing Meg Tile
progetto G&CO Creatività Adattiva
stampa Industria Grafica San Martino



MegTile erl

Via Valle D'Aosta 23
41049 Sassuolo (MO) - Italia
Tel. Fax. +39.0536.580543
info@megtile.it
www.megtile.com